

Ventilatoren

Axialventilatoren zum Einbau in Einfach- und Isolierverglasungen von 3–25 mm, sowie Wände mit einer Stärke von 25–300 mm (zusätzliches Wandmontageset erforderlich).

Gehäuse schlagfester weißer Kunststoff
flaches Außenteil, dadurch keine Behinderungen durch Rollläden oder Jalousien

Flügel schlagfester Kunststoff
Berührungsschutz innen und außen nach EN 60335–1 und EN 60335–2–80
Hochleistungsflügel mit niedrigem Geräuschpegel

Die Ventilatoren sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

Typ M handbetätigt mit Zugschalter
Typ AE elektrisch gesteuert (elektronischen Drehzahlsteller REB–1R gesondert bestellen)

8.04.00 Typ HV-150M zur Entlüftung, mit Zugschalter
Luftleistung 225 m³/h
Glasausschnitt: min. 187 mm Ø max. 190 mm Ø

8.04.10 Typ HV-230AE zur Be- und Entlüftung
(Drehzahlsteller REB–1R dazu bestellen)
Luftleistung 600 m³/h Entlüftungsbetrieb
300 m³/h Belüftungsbetrieb
Glasausschnitt min. 259 mm Ø max. 262 mm Ø

8.04.20 Elektronischer Drehzahlsteller mit Wendeschalter
zur Be- und Entlüftung **Typ REB-1R**
159 mm B x 89 mm H x 56 mm T
Wechselstrom 230 V / 50 Hz
Aufputzmontage
Schutzklasse II
Überlastungsschutz durch Schmelzsicherung
entspricht EG–RL 336/89–EG (EMV)
ungeregelter Schaltausgang

